

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

Габаритные размеры, мм	
– длина	4284...4287
– ширина	1789
– высота	1441...1471
База, мм	2619 или 2627
Колея передних/задних колес, мм	1533...1549 / 1503...1523

для ТС с двигателем	DJKA	DLBA
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1333...1486	1448...1582
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1810	1930
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	970	1050
– на заднюю ось	890	930
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	660	720
– прицеп с тормозной системой	1500	1600

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, DLBA	Volkswagen AG, DJKA
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1984	1395
– степень сжатия	9.6	10.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	180 (5000...6500)	110 (5000...6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	370 (1600...4300)	250 (1500...3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	06K 907 425 N (версия ПО - 8Y0 906 264 B)	04E 907 309 FJ (версия ПО - 04E 906 014 L)
Форсунки (тип, маркировка)	Volkswagen/VW/Audi, 06L906A06	Volkswagen/VW/Audi, HDEVTP17
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IHI (JHJ), 1752T12.1654C15	MHIET, TD02HMFL2RW
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Volkswagen/VW/Audi, 5WA 183	с бумажным элементом, Volkswagen/VW/Audi, 04E 183 B
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	5WA 183	04E 183 B
Система зажигания (тип)	микропроцессорная, S3	микропроцессорная, TCI (TSZ)
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3	
Свечи (маркировка)	R1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	5Q0 178 AA	5N0 166 DA
– 2 ступень	—	5N0 178 AA
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	5WA 118 D	5Q0 118 B
– 2 ступень	5Q0 120 BK	5Q0 120 F

* - по Правилам ООН № 85-00

для ТС с двигателем	DJKA	DLBA
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	-	двойное
Коробка передач (марка, тип)	FA89S001	FD7GC003
	автоматическая, с возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	вперед – 7, назад – 1
I -	5.070	3.400

Приложение № 1

для ТС с двигателем	DJKA	DLBA
II -	2.972	2.750
III -	1.950	1.767
IV -	1.470	0.925
V -	1.231	0.705
VI -	1.000	0.755
VII -	0.808	0.635
VIII -	0.672	—
3.X. -	4.003	2.900
Главная передача (тип)	цилиндрическая	
– передаточное число	3.234	4.167 (при включенных передачах: I, IV, V, 3.X.) или 3.125 (при включенных передачах: II, III, VI, VII)

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); с системой помощи при экстренном торможении (BAS), тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задней оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/55R16	91	V
	225/40 R18	92	Y
	225/45 R17	91	W
Шина временного использования	T125/70 R18	99	M

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости (ESP); противобуксовочная система (ASR); электронная блокировка дифференциала (XDS); система крепления детского сиденья «ISOFIX»; фронтальная подушка безопасности водителя; система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS); мультимедийная система; система вызова экстренных оперативных служб; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим управлением;
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	электрические передние и задние стеклоподъемники; бортовой компьютер; цифровая приборная панель; передние сиденья с функцией подогрева; задние сиденья с функцией подогрева; заднее стекло с обогревом; акустическая система для парковки (APS); центральный замок; стереосистема; многофункциональное рулевое колесо с подогревом; круиз-контроль с устройством ограничения максимальной скорости; электронное противоугонное устройство; система «Start-Stop», камера заднего вида; система бесключевого доступа и запуска двигателя по заказу: сцепное устройство; наружные антенны (радио, телевизионные, систем спутниковой навигации); система контроля слепых зон; динамическая система управления светом «Dynamic Light Assist»; система парковки «Park Assist»; камера заднего вида «Rear Assist; ассистент помощи при начале движения на уклоне «Hill Start Assist»; передние светодиодные противотуманные фары; проекционный дисплей; подъёмно-сдвижной люк в крыше с электроприводом; светодиодные противотуманные фары; подушки безопасности; беспроводной интерфейс «App-Connect»; матричные светодиодные фары; водительское сиденье с электроприводом и памятью настроек; система активной вентиляции передних сидений; функция массажа для водительского сиденья; проактивная система защиты пассажиров; датчик дождя; розетка 12В; функция беспроводной зарядки телефона; ассистент выезда с парковки «Rear traffic alert»; система распознавания усталости водителя; навигационная система
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия